

Sikkerhed:

Dette instrument er designet og testet i henhold til IEC 1010-1 (CAT III 300V).

- Instrumentet må aldrig anvendes på installationer hvor spændingen overstiger 300V AC
- Tangens åbning er ikke isoleret. Vær derfor opmærksom på at der ikke fremkommer en kortslutning når du anvender tangen på blottede ledere.
- Instrumentet må ikke være tilsluttet installationen når der skiftes batteri.

Måleprocedure:

1. Vælg strømområdet (20 eller 200A)
2. Åben tangen og placer den over en af lederne
3. Aflæs værdien i displayet

Husk kun at have en leder i tangen ad gangen. Hvis du har flere vil det resultere i fejlresultat.

Datahold:

Tryk på knappen **HOLD H** for at "låse" displayet. (der vil herefter fremkomme et lille **H** i displayet) Tryk igen på knappen for at afstille funktionen.

Autosluk:

Ca. 10 minutter efter at instrumentet er tændt slukker instrumentet automatisk. Instrumentet slukker også selvom instrumentet er tilsluttet installationen. Du kan tænde instrumentet ved at dreje rotationsknappen tilbage til **OFF** og derefter i det ønskede område (20 eller 200A).

Batteriskift:

Når symbolet **BATT** vises i displayet er det tid til at skifte batterierne.

1. Sæt rotationsknappen i **OFF** position.
2. Tryk ind, med en skruetrækker, tændstik eller lign., på den lille "knap" som er placeret på batteridækslet.
3. Skub herefter dækslet tilbage.
4. Skift batterierne med to nye LR-44 eller SR-44 batterier.
5. Skub dækslet på igen.

Vær opmærksom på at instrumentet ikke virker hvis batterierne ikke er monteret korrekt.

Tekniske data:

Område	Nøjagtighed
20 A (0 - 19,99A)	$\pm 2,0\% \pm 5D$ (50Hz - 1kHz)
200 A (0 - 199,9A)	$\pm 2,0\% \pm 5D$ (50 - 60Hz) $\pm 3,0\% \pm 10D$ (40Hz - 1kHz)

Display	Flydende crystal
Måleområde	20A / 200A
Lav batteri spænding	"BATT" vises i displayet
Overbelastet	"1" blinker i displayet
Autosluk	Efter ca. 10 minutter
Datahold	I begge områder
Opbevaringstemperatur	-10°C til +50°C
Opbevaringsfugtighed	Op til 75%
Drifttemperatur	0 til +40°C
Driftfugtighed	Op til 90%
Max. Diameter	Ca. 24 mm
Standard	IEC 1010-1 CAT III, 300V
Dimmensioner	147 x 58,5 x 26mm (L x H x B)
Vægt	Ca. 100g (inkl. Batterier)
Batteriets levetid	Ca. 100 timer ved kontinuerligt brug
Strømförbrug	Ca. 1mA
Tilbehør	Vejledning 2 LR-44 batterier Taske