



Wiremapping suveren, veldig enkel og nå med rapporter for PoE-tester

Med VDV II-serien er det superenkelt å teste "wiremappen", kabellengden (modellavhengig), avstanden til eventuelle feil (modellavhengig). Slå på testeren og den tester allerede, så periodiske feil blir også funnet. PoE Pro identifiserer PoE-lassen og strømmen for en PoE-enhet uavhengig av kabellengde, kabelkvalitet eller andre faktorer. PoE Pro viser maksimal effekt på enheten, inkludert maks watt, Klasse (0-8), Spenning, Type (af/at/bt) og 2/4-pardrift. Det hele avsluttes med en rapport via AnyWARE Cloud. Skal du nummerere datakontaktene kan fjernmoduler med tallene 1 til 12 kjøpes, slik at du enkelt kan stå ved stativet og teste og nummerere.



Funksjoner

Funksjoner	VDV II	VDV II PLUS	VDV II PRO	PoE PRO BT
Kat 3/5e/6/6A/7 uskjermet/skjermet + Coax og RJ11/12	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiremap for byttede og splittede par, crossovers og åpne par	Ja	Ja	Ja	Ja
Analog tonegenerator / Spenningsbeskyttelse / Skjermet kabeltest	Ja	Ja	Ja	Ja
2,7" skjerm	Ja			
2,9" skjerm med bakgrunnsbelysning og tidsavbrudd		Ja	Ja	Ja
Hub blinker		Ja	Ja	Ja
Kabellengde, avstand til åpne par		Ja	Ja	Ja
Bæreseske og kabler		Ja	Ja	Ja
TDR-funksjon – avstand til kortslutning			Ja	Ja
PoE-deteksjon med spenningsvisning			Ja	Ja
Medietjenestedeteksjon			Ja	Ja
Ethernet-deteksjon med nettverkshastighet og dupleksinformasjon			Ja	Ja
Ethernet-hastighetsdeteksjon 1G/2.5G/5G/10G				Ja
Automatisk bestått/ikke bestått testing av tilgjengelig strøm til standardkrav				Ja
Støtter 802.3bt High Power PoE (opptil 90W)				Ja
Kompatibel med de fleste ikke-standard PoE-injektorer				Ja
Identifiser PSE-type (af/at/bt)				Ja
Identifiser PSE-klasse - 0 til 8				Ja
Bestemmer maksimal tilgjengelig effekt (W) på enhetens plassering				Ja
Viser spenning				Ja
Viser hvilke og hvor mange par som har PoE				Ja
AnyWARE Cloud-tilkobling og rapportering via AnyWARE-appen				Ja